



CAROTATORE MANUALE DME18SDP***

SISTEMA DI CAROTAGGIO MANUALE
ELETTRICO CON ASPIRAZIONE DELLA
POLVERE

- Estremamente leggero
- Ecologico
- Distribuito in esclusiva da TYROLIT



DME18SDP★★★

Materiali da
costruzione



Sistema di carotaggio manuale elettrico con aspirazione della polvere incorporata; Adatto per installatori termoidraulici, impiantisti, elettricisti, per carotaggi in ambienti dove l'uso dell'acqua non è consentito.

Distribuito in esclusiva da TYROLIT.

Vantaggi

- particolarmente indicato per l'uso combinato con le nuove corone diamantate a secco DDL★★★ lunghezza 250 mm x 1 1/4"
- tempi di carotaggio estremamente ridotti
- minor affaticamento per l'operatore
- significativa riduzione della polvere

Applicazioni

Passaggi per aerazione e condizionamento, cavi elettrici, impianti termoidraulici, anticendio, allarmi, sistemi di sicurezza

Caratteristiche tecniche

- Frizione elettronica/meccanica
- Impugnatura laterale
- Peso 4,6 kg
- Attacco macchina 1 1/4", cavo, con diametro foro da 19 mm
- Potenza motore 1800 W - 230V- 8,4 A
- Numero giri a vuoto 1850/min
- Numero giri a carico 1300/min
- Sistema di aspirazione della polvere incorporato: aspirazione della polvere direttamente dal foretto
- Ottimo l'uso combinato con i foretti DDL★★★ lunghezza 250 mm attacco 1 1/4 + pistone di centraggio per avere il massimo delle performance

Il carotatore è completo dei seguenti accessori anche per montare i foretti DDL★★★ lunghezza 150 mm attacco 5/8":

- chiavi semplici da 32
- attacco a baionetta per aspirapolvere libretti
- 1 chiave da 41 mm
- 2 chiavi da 22 mm
- 1 adattatore Fe-Fe 1"1/4-1/2"
- 1 adattatore Ma-Ma 1/2"-5/8"

CODICE	DESCRIZIONE
10984006	Carotatore manuale DME18SDP★★★
10985334	Pistone di centraggio 250-300 mm